

# Instrucciones de mantenimiento para los films de protección de la pintura de la serie SPF de Avery Dennison®

Boletín técnico nº 6.20 ([Revisión EU1](#))

Fecha: 20/12/2022

Este boletín técnico proporciona instrucciones de mantenimiento para la serie Avery Dennison Supreme Protection Film (SPF): la gama premium de films de protección de la pintura de Avery Dennison.

Los Supreme Protection Films de Avery Dennison son films de protección de la pintura de calidad premium con diferentes acabados: transparente con brillo, transparente mate y negro con brillo. Están concebidos para proteger el acabado de un vehículo contra los impactos de piedras, restos de la carretera, manchas de insectos, arañazos pequeños y medianos, manchas químicas y efectos de los agentes atmosféricos. Los films SPF tienen una capa superior "autorreparadora" que permite que los pequeños arañazos desaparezcan cuando se exponen al calor.

Estos films protegen la superficie de la pintura contra daños mecánicos de un determinado nivel. Sin embargo, en el caso de un impacto o colisión mayor, el film podría sufrir daños permanentes. En caso de observar daños en el film, póngase en contacto con su instalador de films de protección de la pintura Avery Dennison. No intente reparar o retirar el film usted mismo.

Una buena limpieza y mantenimiento de los films de la serie SPF son fundamentales para mantener su aspecto y su rendimiento con el paso del tiempo. Es responsabilidad del dueño mantener el film limpio y en buenas condiciones.

## 1. Al recibir su vehículo con un Supreme Protection Film instalado

Se puede coordinar una revisión de seguimiento previo acuerdo con el instalador de su film de protección de la pintura. Siga siempre las instrucciones del instalador del film de protección de la pintura.

La serie SPF ha sido diseñada para aplicación en húmedo. Esto significa que, tras la instalación, es posible y absolutamente normal que queden visibles bajo el film pequeños residuos de los líquidos utilizados. Por lo general, desaparecerán en un par de días o semanas después de la instalación. No limpie el vehículo durante la primera semana tras la instalación. Si los residuos no desaparecen o si observa acumulación de aire debajo del film, póngase en contacto con su instalador de films de protección de la pintura Avery Dennison.



Graphics  
Solutions

[graphics.averydennison.eu](http://graphics.averydennison.eu)

## 2.0 Mantenimiento y limpieza

Las siguientes recomendaciones de limpieza son meras directrices generales y, por lo tanto, no garantizan la completa eliminación de las manchas o la suciedad.

Limpie el Supreme Protection Film al menos una vez al mes o con mayor frecuencia, dependiendo de las condiciones y de su preferencia. Elimine siempre cuanto antes los contaminantes fuertes como la savia de los árboles o los excrementos de los pájaros.

Los films de la serie SPF se pueden limpiar con el limpiador Supreme Wrap™ Cleaner de Avery Dennison®. Antes de utilizar cualquier producto de limpieza, siga las instrucciones del fabricante y pruebe siempre la compatibilidad con la serie SPF en una zona poco visible para evitar daños, decoloración o cambios en el acabado del film.

El proceso de limpieza comienza aclarando manualmente el film aplicado con agua para eliminar cualquier resto de polvo u otros residuos. Después del aclarado, aplique el Supreme Wrap™ Cleaner de Avery Dennison® tanto en la superficie dañada del Supreme Protection Film como en un paño de microfibra sin pelusas. Limpie con movimientos suaves con el paño hasta eliminar toda la suciedad de la superficie del film. Repita el proceso si no se consigue quitar toda la suciedad.

Después de haber limpiado la superficie del Supreme Protection Film, asegúrese de eliminar cualquier resto de producto de limpieza de las superficies de los films SPF. Para ello, se recomienda enjuagar con agua limpia y luego secar con un paño de microfibra absorbente y sin pelusas.

Si observa contaminantes pesados, elimínelos lo antes posible para evitar marcas permanentes, preferiblemente con el Supreme Wrap™ Cleaner de Avery Dennison®.

No utilice herramientas ásperas ni abrasivas durante la limpieza. Para obtener los mejores resultados, se recomienda siempre la limpieza manual en lugar de la automática, utilizando un paño de microfibra sin pelusa.



Graphics  
Solutions

[graphics.averydennison.eu](http://graphics.averydennison.eu)

No se recomienda utilizar agua a alta presión, sistemas de limpieza a vapor ni programas de cera caliente sobre el film. Esto podría dañar el film. Si el uso de un sistema de limpieza a alta presión es inevitable, asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones:

- Presión máxima: 80 bares (1200 psi)
- Temperatura máxima del agua: 50 °C
- Distancia mínima de la boquilla: 75 cm (entre el film y la boquilla dispensadora)
- La boquilla dispensadora debe estar orientada de forma perpendicular al film SPF que se va a limpiar y no en ángulo.

Nota: Los chorros de agua en ángulo agudo pueden dañar los bordes de los SPF y causar delaminación. No debe utilizarse la limpieza con vapor a alta presión, ya que el calor extremo puede interferir con la adhesión del film al sustrato.

En caso de observar daños en el film, póngase en contacto con su instalador de films de protección de la pintura Avery Dennison. No intente reparar o retirar el film usted mismo.

### 3.0 Renuncia de responsabilidades

Este boletín técnico describe una técnica. La información contenida en el presente documento se considera confiable, pero Avery Dennison no formula ninguna garantía, expresa ni implícita, incluido, pero sin limitarse a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un propósito concreto. En la medida en que lo permita la ley, Avery Dennison no será responsable de ninguna pérdida o daño directo, indirecto, especial, fortuito, consecuente o relacionado de cualquier otro modo que se derive o tenga conexión con la técnica de elaboración de un elemento gráfico, independientemente de la naturaleza del argumento legal.

**Aviso importante** La información de las características químicas y físicas, así como de los valores en el presente documento se basan en pruebas que creemos que son fiables y que no constituyen una garantía. Pretenden ser una mera fuente de información, se dan sin garantía y tampoco la constituyen. Antes de su utilización, los compradores deberán determinar de forma independiente la idoneidad de ese material para cada uso específico. Todos los datos técnicos aquí facilitados podrán ser modificados sin previo aviso. En caso de ambigüedades o diferencias entre la versión en inglés y las versiones en otros idiomas del presente documento, prevalecerá y regirá la versión en inglés.

**Exención de responsabilidad sobre la garantía** Avery Dennison le garantiza que sus Productos cumplen sus especificaciones. Avery Dennison no otorga otras garantías implícitas o expresas con respecto a sus Productos, incluyendo, sin limitación, ninguna garantía implícita de comerciabilidad, adecuación a ningún fin específico y/o no incumplimiento. Antes de su utilización, los compradores deberán determinar de forma independiente la idoneidad de dichos productos para cada uso específico. El período de garantía es de un (1) año desde la fecha de envío, si no es que se declara lo contrario de forma expresa en la hoja de datos del producto. Todos los productos de Avery Dennison se venden de acuerdo con las condiciones generales de venta, disponibles en <http://terms.europe.averydennison.com> La responsabilidad máxima de Avery Dennison frente al Comprador, sea por negligencia, incumplimiento de contrato, representación fraudulenta u otros, no sobrepasará bajo ninguna circunstancia el precio de los Productos que sean defectuosos, no conformes, dañados o no entregados los cuales produzcan como resultado la ejecución de dicha responsabilidad, según determinen las facturas de precio neto recibidas por el Comprador con respecto a cualquier ocurrencia o series de ocurrencias. Avery Dennison no será en ningún caso responsable ante el Comprador de ninguna pérdida o daño indirectos, accidentales o consiguientes, incluidos, entre otros, la pérdida de beneficios previstos, buena disposición, reputación, o pérdidas o gastos resultantes de las reclamaciones de terceros».

Avery Dennison® es una marca comercial registrada de Avery Dennison Corp.



Graphics  
Solutions

graphics.averydennison.eu



Graphics  
Solutions

| Technical Bulletin #6.20 |

[graphics.averydennison.eu](http://graphics.averydennison.eu)